

Име или марка на доотавчик а	SMEG
Код на продукта	KI90CE
Годишна консумация на ефективност (AEC <sub>hood</sub> )	56,9 kWh/a
Клас на енергийна ефективност	6
Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )	24.1
Клас на флуидна динамична ефективност	6
Ефективност на осветлението (LE <sub>hood</sub> )	93,9 лукса/W
Клас на ефективност на осветлението	A
Ефективност на филтриране на мазнини	80,3%
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	°C
Въздушен поток с минимална скорост	239 м <sup>3</sup> /ч
Въздушен поток с максимална скорост	578 м <sup>3</sup> /ч
Въздушен акустичен А-претеглен звук Емисия на мощност при минимална скорост	40 dB(A)
Въздушен акустичен А-претеглен звук Емисия на мощност при максимална скорост	63 dB(A)
Коефициент на увеличаване на времето	1.1
Индекс на енергийна ефективност	62.3
Измерена скорост на въздушния поток в точката на най-добра ефективност	333 м <sup>3</sup> /ч
Измерено въздушнопоток в точката на най-добра ефективност	348 Добре
Измерена входна електрическа мощност в точката на най-добра ефективност	134W
Нормална мощност на осветителната система	4W
Средно осветяване на осветителната върху повърхността за готвене (Средно)	413 лукса
Ниво на звукова мощност при най-висока настройка	63 dB(A)

Вторник, 07 март 2023 г