



Бързо възстановяване на температурата за цялостен защита на храните

Благодарение на прецизни електронни сензори, хладилникът-фризер ColdSense бързо възстановява правилната температура след отваряне и затваряне на вратата. Това предотвратява температурни шокове и настъпва рано. Предотвратява се развалянето на храната.

Характеристики на продукта

По-малко поддръжка на фризера с LowFrost

Интегрираната система LowFrost поддържа температурата на вашия фризер, за да предотврати образуването на скреж. За по-добра производителност и по-малко поддръжка.



Прецизно съхранение на храна с вътрешно електронно управление С вътрешното електронно управление вие поемате контрол върху съхранението на вашата храна. LED дисплеите Ви информират удобно за температурата и съществуващите настройки улесняват съхранението.

Врата, която се затваря тихо и нежно

Специално изработените панти на вратите гарантират, че вратите на хладилника не оставяте случайно фризера отворен, за да не се губи енергия, рискът от развалена храна е сведен до минимум и гарантирано е удобно, безопасно и тихо затваряне на вратата.

Поддържайте перфектната консистенция с FastFreeze

Системата FastFreeze замразява прясната храна бързо, така че витамините, консистенцията и вкусът да се запазят и хранителните стойности се запазват по-добре.



Премиум LED осветление за хладилник

Насладете се на отлична видимост с интегрираното LED осветление на нашия хладилник. Дискретните, енергийно ефективни крушки осветяват с ярка светлина цялата стая. Използвате десет пъти по-малко енергия от стандартното осветление.


- Тип управление: електронно докосване
- Температурен дисплей: LED
- Превключвател за бързо замразяване
- Технология на замразяване: LowFrost
- Осветление: LED
- Настройка на влажност за чекмеджето за зеленчуци
- Брой NaturaFresh™Чекмеджета: няма
- Брой чекмеджета в хладилна част: 2, прозрачни
- Брой рафтове в хладилната част: 4 бр
- Брой чекмеджета на фризера: 3
- Брой рафтове във фризерната част: 2, цяла ширина, стъклени рафтове
- Отделение за масло с капак
- Брой отделения за бутилки: 1, с декоративна лента
- Аларма за температура: визуална, звукова
- Предупредителен сигнал за врата: визуален, звуков
- Фиксиран монтаж на врата
- Врати с SoftClosing

Технически данни

ограничител на вратата	ляв, променлив
Общо използваемо съдържание (L)	262
Използваем капацитет на хладилното отделение (L)	188.8
Общо използваемо съдържание на фризерното отделение (L)	73
Използваемо съдържание 4*фризерно отделение (L)	72.7
Клас на енергийна ефективност (AG)	D
шум dB(A)	34
клас на шум (AD)	b
консумация на енергия на година (kWh)	219
лима клас	SN-N-ST-T
в. Околна температура, °C	10
бравда Околна температура, °C	43
време на забавяне в случай на неизправност (h)	11.5
височина на устройството (mm)	1769 г
ширина на устройството (mm)	557
дълбочина на устройството (mm)	550
монтажна височина (mm)	1780 г
монтажна ширина (mm)	560
монтажна дълбочина (mm)	550
мрежово напрежение (V)	220-240
честота (Hz)	50
стойност на свързване (W)	120
хеджиране (A)	1.2
свързващ кабел (m)	2.4
нето тегло (kg)	61

страна на произход	I.T
артикулен номер / PNC	925 524 010
ON код	7332543978670

IK2915B / IK2720B / IK2620B /
 IK2550BN / IK2480BN / IK2581BN
 Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt*



Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

